

Db.szám. Leírás

1

PM 2



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: [96848740](#)

A Grundfos PM2 pressure manager egy elektronikus nyomáskezelő elsődlegesen Grundfos szivattyúk szabályozására, de más vízellátási szivattyúkhoz is használható.

A Pressure Manager egy 1,5 és 5 bar között beállítható indítási nyomás, amely lehetővé teszi az egyedi telepítésnek megfelelő beállítást.

A telepítés lehet függőleges, vízszintes vagy szöglet bezáróan, ha nagyon szűk a hely.

A kijelző 360 fokban állítható be, így mindig optimális látószögbe igazítható.

Az indítási nyomás elérésekor a szivattyú elindul és mindaddig üzemel, amíg a Pressure Manager térfogatáramot érzékel.

A Pressure Manager LED-es kijelzésű elektronikus interfésszel van ellátva, ami jelzi a bekapcsolt, a szivattyú jár és a riasztási állapotokat.

A Pressure Manager magába foglal olyan funkciókat, amelyek védik a szivattyút és a telepítést.

Ezek a funkciók a szárazonfutás-elleni védelem, a ciklikus vészjelzés, és a 30 perces leghosszabb folyamatos üzemi idő. Egy visszacsapó szelep a visszafolyás megakadályozására már be van építve.

A Pressure Manager működése optimalizálható egy nagy külső hidrofor tartállyal, ami 1 bar nyomáskülönbség funkciót tesz lehetővé.

Ez jelentősen lecsökkenti a hidrofor tartállyal ellátott telepítéseknél a szivattyú üzemóráinak számát.

Továbbá, a Pressure Manager egy LED nyomásjelzést is kapott.

A Pressure Manager-ek kaphatók önálló megoldásként új vagy korszerűsített telepítés esetén, vagy egy Grundfos helyi vízellátási megoldás részeként.

Vezérlés:

Szárazonfutás elleni védelem: Igen

Folyadék:

Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 40 °C

Műszaki:

Jóváhagyások: CE, EAC, WEEE

Visszafolyó szelep: YES

Beállítható indítási nyomás: Y

Indítási nyomás: 1.5 - 5.0 bar

Tartálytérfogat: 0.1 l

Telepítés:

Maximális környezeti hőmérséklet: 50 °C

Bemeneti csatlakozás: G1"

Kimeneti csatlakozás: G1"

Db.szám. | Leírás

1	Szívóoldali menet: Külső Nyomóoldali menet: Külső Nyomásérték: IGEN
	Elektromos adatok: P1 max.: 2000 W Hálózati frekvencia: 50 / 60 Hz Alkalmas 50/60 Hz-re: Igen Névleges feszültség: 1 x 220-240 V Maximális áramfelvétel: 10 A Védettségi osztály (IEC 34-5): IP65 Kábel csatlakozódugó típusa: SCHUKO Tápkábel: 1.5 m
	Egyéb: Saját tömeg: 1.42 kg Össztömeg: 2.2 kg Szállítási térfogat: 0.01 m ³ Dán VVS No.: 385549232 Svéd RSK szám: 5928695 Finn: 4772013 Származási ország: IT Egyedi vámtarifaszám: 85371098

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	PM 2
Cikkszám::	96848740
EAN szám::	5700311918777
Műszaki:	
Jóváhagyások:	CE,EAC,WEEE
Visszafolyó szelep:	YES
Beállítható indítási nyomás:	Y
Indítási nyomás:	1.5 - 5.0 bar
Tartálytérfogat:	0.1 l
Telepítés:	
Maximális környezeti hőmérséklet:	50 °C
Bekapcsolási nyomás:	1.5 - 5 bar
Bemeneti csatlakozás:	G1"
Kimeneti csatlakozás:	G1"
Szívóoldali menet:	Külső
Nyomóoldali menet:	Külső
Nyomásérték:	IGEN
Folyadék:	
Folyadék hőmérséklet tartomány:	0 .. 40 °C
Elektromos adatok:	
P1 max.:	2000 W
Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
Alkalmos 50/60 Hz-re:	Igen
Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
Maximális áramfelvétel:	10 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP65
Motorkábel:	0.5 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
Tápkábel:	1.5 m
Vezérlés:	
Szárazonfutás elleni védelem:	Igen
Egyéb:	
Saját tömeg:	1.42 kg
Össztömeg:	2.2 kg
Szállítási térfogat:	0.01 m ³
Dán VVS No.:	385549232
Svéd RSK szám:	5928695
Finn:	4772013
Származási ország:	IT
Egyedi vámtarifaszám:	85371098