

RAIN-CLIK™

A vízpazarlás elkerülése érdekében a Quick Response™ megoldással azonnal leállítja az öntözést, amint elkezd esni az eső.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Azonnal leállítja az öntözést esőnél és fagyveszélynél, 3 °C-alatt
- Karbantartást nem igényel, a vezeték nélküli változat beépített elemmel.
- Beállíthatja a kiszáradási időt, ezzel az öntözés újraindítását
- Erős polikarbonát ház és fém tartókonzol
- Ereszcsatornára és falra szerelhető tartóval szállítjuk a vezeték nélküli típusokat
- Kompatibilis a legtöbb alaphelyzetben nyitott vagy zárt áramkörű öntözésvezérlővel

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Quick Response (gyors reagálás):
 - Az öntözőrendszer leállításához szükséges idő a Quick Response™ kapcsolóval 2-5 perc
 - A leállítás utáni újraindítás, a Quick Response™ visszaállításához: kb. 4 óra, száraz, napos időben
 - Ha teljesen vizes, akkor az újraindításhoz szükséges idő: kb. 3 nap, száraz, napos időben
- A kapcsolható értékek: 24 V ~ , 3 A
- A vezetékes típust 7 m hosszú, 0,5 mm² keresztmetszetű, kéteres szigetelt, UL minősítésű vezetékkel szállítjuk
- A vezeték nélküli típus működési frekvenciája: 433 MHz
- A vezeték nélküli típusnál a vevő és az érzékelő közötti távolság legfeljebb 243 m lehet
- Akár több vezeték nélküli vevő is működtethető egyetlen vezeték nélküli érzékelővel
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 5 év

Érzékelő: **eső, fagy**



RAIN-CLIK/RFC
(tartó konzollal)
6 cm magas
18 cm hosszú



SGM
1,2 cm magas,
7,6 cm hosszú



WR-CLIK/WRF-CLIK
(tartó konzollal)
7,6 cm magas
20 cm hosszú



Vezeték nélküli vevőegység
(felszereléshez szükséges elemekkel) magassága: 8,3 cm
10 cm széles



Vezeték nélküli érzékelő védő
(szereléshez szükséges elemekkel)
Magassága: 7 cm
Hossz: 9,5 cm
Mélység: 3,2 cm



Vezeték nélküli vevőegység védő
(szereléshez szükséges elemekkel)
Magassága: 12,7 cm
Hossz: 9,5 cm
Mélység: 3,2 cm

| RAIN-CLIK | |
|-----------|--|
| Modell | Leírás |
| RAIN-CLIK | Vezetékes Rain-Clik esőérzékelő |
| RFC | Vezetékes eső- és fagyérzékelő |
| WR-CLIK | Vezeték nélküli Rain-Clik esőérzékelő és vevő |
| WRF-CLIK | Vezeték nélküli eső- és fagyérzékelő |
| SGM | Esőcsatornára szereléshez szükséges kengyel (a WR-CLIK és a WRF-CLIK tartalmazza) |
| WS-GUARD | Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli érzékelő vevőegységhez lapos felületre vagy oszlopra szereléskor (az érzékelőt külön kell megrendelni) |
| WR-GUARD | Rongálásbiztos védőburkolat vezeték nélküli érzékelő vevőegységhez lábazatra szereléskor (a vevőt külön kell megrendelni) |



Smart WaterMark minősített
Elismerten víztakarékos eszköz