

RAIN BIRD

ESP-ME3 vezérlő telepítési útmutató/kézikönyv

Funkció	Leírás
Maximális állomás	22 állomás (állomásmodulokkal)
Főkapcsoló vagy tápellátás nélküli	Támogatott
Készlet mérete	6
Programok	4
Édesvíztelenítő	Globális vagy állomás szintű
Szezonális vezérlés	Globális vagy programonként
LNW™ WiFi modul	Támogatott
Arámászerelők	Támogatott
Ciklus-kapcsolás	Támogatott (Rain Bird állomásaihoz és LNW™ modulokhoz)

WiFi engedélyezés
Az LNW™ WiFi modul lehetővé teszi a távoli vezérlést a Rain Bird ESP-ME3 vezérlőhöz Apple iOS vagy Android operációs rendszerű okoseszközökkel.

LNW™ WiFi modul telepítési útmutató

Telepítés

1. Ismerni egy terület kiválasztását a felba, hajgón 1/8 hüvelykes rést a csavarok és a tápellátás közötti csatlakozás esetén használni a mellékelt szigetelőt.
2. Keresni meg a vezérlőhely legközelebbi földi csatlakozást, és az alacsony biztonságban a rögzítőkavcsára.


Vezetékek csatlakoztatása

1. Vezetés át az összes vezeték a kizárólag alján vagy hátulján lévő nyíláson.

FIGYELMEZTETÉS

Az összes tápellátás megkaparintása a nyíláson keresztül, mint a tápellátásokat 22 állomásig növelhető.

1. Csatlakoztatson egy-egy vezeték minden csatlakozási bázismodul vagy az állomásmodulokhoz.
2. Csatlakoztatson egy közös vezeték a bázismodul COM (közös) csatlakozójához.



Külső telepítés készleten kábelzeisel

FIGYELMEZTETÉS

Az áramtalan tápellátás nélküli vagy hallható előzetes tápellátás csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a tápellátás le van kapcsolva.

Az elektronikus tápellátás nélküli tápellátás minden érdekében földelési vezetékkel kell csatlakoztatni. A földelési vezeték csatlakoztatásához használjon aluláramló vezeték vezetékét.

TÁPKÁBEL CSATLAKOZÁSOK - 230 VAC

Barna tápkábel (feszültség) a bama transzformátor vezetékéhez.

Kék tápkábel (semleges) a transzformátor vezetékéhez.


230V vezeték a sírgy vezeték (R0) a föld vezetékhez a sírgy transzformátor vezetékét.

1. Keresni a három közös áramforrás vezetékét a kizárólag alján lévő csatornyaláron keresztül a kábelzeisel rendelkezésbe.
2. A mellékelt tápellátás segítségével csatlakoztatni a közös áramforrás vezetékét két típusú és egy földkelletti a transzformátor csatlakozásához a kábelzeisel rendelkezésbe.



Arámászerelők csatlakoztatása (opcionális)

1. Csatlakoztatson minden áramászerelők vezetékét a Flow csatlakozáshoz, az áramok megfigyelésén. Figyeljen arra, hogy a pozitív (vagy negatív) előjelvezeték a plusz (+) csatlakozáshoz, a negatív (vagy földelés) előjelvezeték pedig a csokor (-) csatlakozáshoz csatlakoztatás.



Nézze az LNW™ WiFi modul és a Rain Bird állomás telepítési útmutatókat, amikor kapcsolja az új beállításokat az állomás beállításaihoz.

Rain Bird állomásai nélkül

Fontos! Fordítsa a tárcsát az áramászerelők vezérlésére. Nyomja meg a vagy a gombot a SENS ON (érzékelő bekapcsolás) vagy a SENS OFF (érzékelő kikapcsolás) kiválasztásához.

Értesítés ON Ertesítés OFF Áramlás elzárása

Időjárás-érzékelő csatlakoztatása (opcionális)

1. Távolítsa el a sírgy beindító kábel a vezérlő SENSOR csatlakozójáról.

ÉRTESTÉS

Ne távolítsa el a sírgy áramforrás vezetékét, mielőtt beindítaná az állomást.

1. Fordítsa a tárcsát az értesítés beállítására.

Arámászerelők csatlakoztatása (opcionális)

Fontos! Fordítsa a tárcsát az áramászerelők vezérlésére. Nyomja meg a vagy a gombot a SENS ON (érzékelő bekapcsolás) vagy a SENS OFF (érzékelő kikapcsolás) kiválasztásához.

ÉRTESTÉS

Ne távolítsa el a sírgy áramforrás vezetékét, mielőtt beindítaná az állomást.

1. Fordítsa a tárcsát az értesítés beállítására.

3. Állomás futási idő beállítása

A futási idő egy perctől hat óráig állítható be.

1. Fordítsa a tárcsát a **Futási idő** állomásra.

1. Nyomja meg a < vagy a gombot egy állomás kiválasztásához.
2. Nyomja meg a + vagy a gombot a kiválasztott állomás futási idejének beállításához.

4. Állítsa be az öntözési napokat

Állítsa be az öntözést a hét meghatározott napjain.

1. Fordítsa a tárcsát a **Water Days (Öntözési napok)** állomásra.

1. Nyomja meg a < vagy a gombot a kiválasztott állomásra.
2. Nyomja meg a + vagy a gombot a kiválasztott állomásra, majd a Hold to Start [1] gombot.
3. Fordítsa vissza a tárcsát **AUTO** állomásra.

Egyetlen állomás futtatása

Kérje el az öntözést egyetlen állomáson, vagy állítsa be több állomás öntözését sorrendben.

1. Nyomja meg a < vagy a gombot a kiválasztott állomásra.
2. Nyomja meg a + vagy a gombot a kiválasztott állomásra, majd a Hold to Start [1] gombot.
3. Fordítsa vissza a tárcsát **AUTO** állomásra.

Egyetlen program futtatása

Áramon kezdje el az öntözést egy programmal.

1. Fordítsa a tárcsát **AUTO** állomásra.
2. Nyomja meg a + vagy a gombot a kiválasztott program öntözésének megkezdéséhez nyomja meg a **Hold to Start [1]** gombot.
3. Fordítsa vissza a tárcsát **AUTO** állomásra.

Haladó programozás

Ciklusok napok

Állítsa az öntözést meghatározott időközönként, valamint a **Hold to Start** gombot az **Advance Station [1]** gombot.

1. A **Custom Day of the Week** képernyőn nyomja meg a > gombot, amíg a **Cyclic** képernyő meg nem jelenik a **SON** tárcsán.
2. Nyomja meg a < vagy a gombot a kívánt **DAY CYCLE** beállításához, majd nyomja meg a > gombot.
3. Nyomja meg a + vagy a gombot a ciklus megkezdése előtt **DAYS REMAINING** beállításához.

Páratlan vagy páros naptári napok

Állítsa be, hogy az öntözés minden **ODD** vagy **EVEN** naptári napon történjen.

1. Tartva lenyomva a < és a gombokat, amíg a kijelzőn megjelenik az **ODD** vagy **EVEN**.

Szezonális beállítás

A program futási idejét növelve vagy csökkentve egy kiválasztott szezonok (20% és 200% között).

1. Fordítsa a tárcsát a **Szezonális beállítás** állomásra.
2. Nyomja meg a < vagy a gombot az összes program szezonális beállításának növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. A kívánt program kiválasztásához nyomja meg a **Program Select** gombot a kívirt program kiválasztásához (ha szükséges). Nyomja meg a < vagy a gombot a **Seasonal Adjust** növeléséhez vagy csökkentéséhez egy programhoz.

Kézi öntözési lehetőségek

Minden állomás tesztelése

1. Nyomja meg a < vagy a gombot a kiválasztott állomásra.
2. Nyomja meg a **Hold to Start [1]** gombot.

Vezérlő funkciók

1. **AUTO**: Az öntözés automatikusan történik.
2. **Dátum-Idő**: Az állomás dátum és idő beállítása.
3. **Kézelt időpontok**: Programonként legfeljebb 6 indítási időpont.
4. **Futási idő**: Állomás futási idő beállítása.
5. **Öntözési napok**: Válassza ki az öntözést lehetővé tevő napokat.
6. **Időjárás-érzékelők**: Állítsa be a vezérlőt, hogy engedélyeskedjen vagy figyelmen kívül hagyja az időjárás-érzékelő **AUTO** állomásra.
7. **Szezonális beállítás**: Futasási idejének 20%-tól 200%-ig.
8. **Arámászerelők**: Állítsa be a vezérlőt, hogy engedélyeskedjen vagy figyelmen kívül hagyja az áramászerelők.
9. **Kézi öntözés**: Indítsa el az öntözést az egyik vagy az összes állomáson.
10. **OFF**: Automatikus öntözés kikapcsolása.
11. **ALARM** (szó): / + / - Gombok: Funkcióbeállítások módosítása.
12. **VisszaKövetkező gombok**: Programozási lehetőségek kiválasztása.
13. **Lenyomva tartás az indításhoz**: Kézi öntözés.
14. **Program kiválasztás**: gomb: Válassza ki az A, B, C vagy D programot.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

Fontos! a tárcsát **AUTO** állomásra, miután a kijelzőn megjelenik a **STARTED**.



Egyetlen állomás futtatása

Kérje el az öntözést egyetlen állomáson, vagy állítsa be több állomás öntözését sorrendben.

1. Nyomja meg a < vagy a gombot a kiválasztott állomásra.
2. Nyomja meg a + vagy a gombot a kiválasztott állomásra, majd a Hold to Start [1] gombot.
3. Fordítsa vissza a tárcsát **AUTO** állomásra.

Egyetlen program futtatása

Áramon kezdje el az öntözést egy programmal.

1. Fordítsa a tárcsát **AUTO** állomásra.
2. Nyomja meg a + vagy a gombot a kiválasztott program öntözésének megkezdéséhez nyomja meg a **Hold to Start [1]** gombot.
3. Fordítsa vissza a tárcsát **AUTO** állomásra.

Haladó programozás

Ciklusok napok

Állítsa az öntözést meghatározott időközönként, valamint a **Hold to Start** gombot az **Advance Station [1]** gombot.

1. A **Custom Day of the Week** képernyőn nyomja meg a > gombot, amíg a **Cyclic** képernyő meg nem jelenik a **SON** tárcsán.
2. Nyomja meg a < vagy a gombot a kívánt **DAY CYCLE** beállításához, majd nyomja meg a > gombot.
3. Nyomja meg a + vagy a gombot a ciklus megkezdése előtt **DAYS REMAINING** beállításához.

Páratlan vagy páros naptári napok

Állítsa be, hogy az öntözés minden **ODD** vagy **EVEN** naptári napon történjen.

1. Tartva lenyomva a < és a gombokat, amíg a kijelzőn megjelenik az **ODD** vagy **EVEN**.

Szezonális beállítás

A program futási idejét növelve vagy csökkentve egy kiválasztott szezonok (20% és 200% között).

1. Fordítsa a tárcsát a **Szezonális beállítás** állomásra.
2. Nyomja meg a < vagy a gombot az összes program szezonális beállításának növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. A kívánt program kiválasztásához nyomja meg a **Program Select** gombot a kívirt program kiválasztásához (ha szükséges). Nyomja meg a < vagy a gombot a **Seasonal Adjust** növeléséhez vagy csökkentéséhez egy programhoz.

Kézi öntözési lehetőségek

Minden állomás tesztelése

1. Nyomja meg a < vagy a gombot a kiválasztott állomásra.
2. Nyomja meg a **Hold to Start [1]** gombot.

Vezérlő funkciók

1. **AUTO**: Az öntözés automatikusan történik.
2. **Dátum-Idő**: Az állomás dátum és idő beállítása.
3. **Kézelt időpontok**: Programonként legfeljebb 6 indítási időpont.
4. **Futási idő**: Állomás futási idő beállítása.
5. **Öntözési napok**: Válassza ki az öntözést lehetővé tevő napokat.
6. **Időjárás-érzékelők**: Állítsa be a vezérlőt, hogy engedélyeskedjen vagy figyelmen kívül hagyja az időjárás-érzékelő **AUTO** állomásra.
7. **Szezonális beállítás**: Futasási idejének 20%-tól 200%-ig.
8. **Arámászerelők**: Állítsa be a vezérlőt, hogy engedélyeskedjen vagy figyelmen kívül hagyja az áramászerelők.
9. **Kézi öntözés**: Indítsa el az öntözést az egyik vagy az összes állomáson.
10. **OFF**: Automatikus öntözés kikapcsolása.
11. **ALARM** (szó): / + / - Gombok: Funkcióbeállítások módosítása.
12. **VisszaKövetkező gombok**: Programozási lehetőségek kiválasztása.
13. **Lenyomva tartás az indításhoz**: Kézi öntözés.
14. **Program kiválasztás**: gomb: Válassza ki az A, B, C vagy D programot.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés NEM történik meg, ha a vezérlő OFF állásban marad.

ÉRTESTÉS

Az öntözés N